SOTTOVUOTO DA BANCO





CARATTERISTICHE

Realizzate in acciaio Inox pannello comandi touch 7" pollici 100 programmi memorizzabili. barre saldanti removibili senza fili per una maggiore pulizia Campana in plexiglass trasparente ripiani di riempimento della vasca in polietilene alimentare. Permette di creare il vuoto per tutte le tipologie di prodotto.

INDICATO PER SETTORI

piccole attività commerciali ristorazione professionale industria agroalimentare Industri conserviera settore caseario

PROGRAMMI

AUTOMATICO	PERCENTUALE	TEMPO L		
MARINATURA	CROSTACEI	LIQUIDI		
BARATTOLO	DISAREAZIONE			











Modello Model	Dimensione macchina overall dimension		Pompa vuoto vacuum pump		Gas inerte (optional) Inert gas	Alimentazione voltage	Peso weight	Max buste max buste
touch 3	390X530x320 mm	330X400X175 mm	n 8 m³/h	320 mm	1	220 V–50-60 Hz 800 w	43 kg	300x400 mm

Optional su richiesta



Gas inerte

- Inert gas - Gaz inerte



Stampante integrata

Velocità di stampa 80 mm/s carta termica 57x30 mt x 12 carta LINERLESS EASYLOADING (caricamento veloce della carta)



Taglio sfrido





Stampante esterna



carta termica adesiva 100x100







